



Schäfer + Peters GmbH
Competence in Stainless Steel



FRS-RAHMENSCHRAUBEN, KOPF Ø 7,5 UND 11 MM,
ARTIKEL 9008 - 9009 TX



ARTIKEL 9008 - 9009 TX FRS-RAHMENSCHRAUBEN KOPF Ø 7,5 UND 11 MM

PRODUKTVORTEILE:

- Schnelle und sichere Montage in verschiedenen Untergründen
- nahezu spannungsfreie Montage, kein Heranziehen der Blendrahmen ans Mauerwerk
- ohne Dübel im Mauerwerk zu verarbeiten
- Der Antrieb TX-Innensechsrund ermöglicht eine optimale Kraftübertragung ohne Ausdrehen der Aufnahme

ANWENDUNGEN:

Montageschraube für Fenster- und Türrahmen aus Holz, Metall oder Kunststoff in verschiedenen Untergründen.

Bohrdurchmesser:

Blendrahmen: 6,5mm
Beton: 6,5 mm
Sonstiges Mauerwerk 6,0 mm
Gasbeton: kein Vorbohren nötig

Bohrtiefen:

Mind. 30 mm = Beton
Mind. 40 mm = Kalksandstein
Mind. 50 mm = Bimsstein
Mind. 60 mm = Leichtbeton, Hochlochziegel

MERKMALE:

- Durchgängiges Gewinde (außer Länge 212)
- Kopfdurchmesser 7,5mm: Zylinderkopf
- Kopfdurchmesser 11 mm: Kleiner versenkbarer Kopf

WERKSTOFF KLASSIFIZIERUNG:

Edelstahl Rostfrei A2
Austenitischer rost- und säurebeständiger Edelstahl für den Einsatz in Feuchträumen, sowie bei Außenanwendungen ohne nennenswerte Gehalte an Chloriden und Schwefelsäure.

Artikel 9008 A2 TX FRS-Rahmenschrauben - Kopf Ø 11 mm

| d d | l l | k k | dk dk | b b | b1 b1 | Antrieb Drive size | Artikelnummer Item Number | |
|--------|--------|--------|----------|--------|----------|-----------------------|------------------------------|-----|
| 7,5 | 40 | 2,6 | 11 | - | - | TX30 | 9008275 40 | 100 |
| | 60 | 2,6 | 11 | - | - | TX30 | 9008275 60 | 100 |
| | 80 | 2,6 | 11 | - | - | TX30 | 9008275 80 | 100 |
| | 100 | 2,6 | 11 | - | - | TX30 | 9008275 100 | 100 |
| | 120 | 2,6 | 11 | - | - | TX30 | 9008275 120 | 100 |
| | 132 | 2,6 | 11 | - | - | TX30 | 9008275 132 | 100 |
| | 150 | 2,6 | 11 | - | - | TX30 | 9008275 150 | 100 |
| | 180 | 2,6 | 11 | - | - | TX30 | 9008275 180 | 100 |
| 212 | 2,6 | 11 | 137 | 40 | TX30 | 9008275 212 | 100 | |

Artikel 9009 A2 TX FRS-Rahmenschrauben - Kopf Ø 7,5 mm

| d d | l l | k k | dk dk | b b | b1 b1 | Antrieb Drive size | Artikelnummer Item Number | |
|--------|--------|--------|----------|--------|----------|-----------------------|------------------------------|-----|
| 7,5 | 40 | 3 | 8 | - | - | TX30 | 9009275 40 | 100 |
| | 60 | 3 | 8 | - | - | TX30 | 9009275 60 | 100 |
| | 80 | 3 | 8 | - | - | TX30 | 9009275 80 | 100 |
| | 100 | 3 | 8 | - | - | TX30 | 9009275 100 | 100 |
| | 120 | 3 | 8 | - | - | TX30 | 9009275 120 | 100 |
| | 132 | 3 | 8 | - | - | TX30 | 9009275 132 | 100 |
| | 150 | 3 | 8 | - | - | TX30 | 9009275 150 | 100 |
| | 180 | 3 | 8 | - | - | TX30 | 9009275 180 | 100 |
| 212 | 3 | 8 | 137 | 40 | TX30 | 9009275 212 | 100 | |

