



Schäfer + Peters GmbH
Competence in Stainless Steel



CARATTERISTICHE:

- ✓ Testa svasata piana a 60°
- ✓ Punta di foratura
- ✓ Scanalature fresate sul filetto
- ✓ Scanalature fresate sotto la testa
- ✓ Manovra a cava esagonale TX
- ✓ Rivestimento liscio speciale



Martensitic
stainless steel hardened
1.4006

VITI PER LEGNO A TESTA SVASATA PIANA CON PUNTA
DI FORATURA E SCANALATURE FRESATE SUL FILETTO
ARTICOLO 9241 1.4006 TX



ARTICOLO 9241 1.4006 TX VITI PER LEGNO A TESTA SVASATA PIANA CON PUNTA DI FORATURA E SCANALATURE FRESATE SUL FILETTO

APPLICAZIONI:

Ideale per tutte le aziende che lavorano il legno (falegnamerie, realizzazione di costruzioni in legno) e per tutte le aziende che si occupano di architettura del giardino e del paesaggio, per fissare pannelli in legno su terrazze e pontili. Soluzione perfetta anche in caso di lavorazione di legni duri come il Bangkirai, il Massaranduba, e molti altri ancora.

Deve essere garantita una profondità minima di avvitamento pari ad almeno 4 volte il diametro. A seconda del tipo di legno, la profondità da raggiungere dovrebbe corrispondere a 8 volte il diametro.

CARATTERISTICHE:

- Testa svasata piana a 60°
- Punta di foratura
- Scanalature fresate sul filetto
- Scanalature fresate sotto la testa
- Manovra a cava esagonale TX
- Acciaio inossidabile martensitico temprato (1.4006)
- Rivestimento liscio speciale

VANTAGGI PRODOTTO:

Scanalature fresate sul filetto

Le scanalature fresate sul filetto garantiscono coppie di avvitamento ridotte anche su parti di fissaggio alte.

Foratura preliminare non necessaria

Nella maggior parte dei casi non è necessaria la foratura preliminare. Tuttavia, suggeriamo sempre di effettuare prima una prova.

Stabilità di manovra

La manovra a cava esagonale TX garantisce un avvitamento semplice e sicuro della vite, dall'inizio fino all'inserimento completo.

d d	l l	b b	dk dk	k k	dp dp	lp lp	Manovra Drive size	Codice articolo Item Number	
3,2	20	14	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 20/14	500
	25	17	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 25/17	500
	30	21	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 30/21	500
	35	24	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 35/24	500
	40	24	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 40/24	500
	50	30	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 50/30	500
4	60	40	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 60/40	500
	30	18	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 30/18	200
	35	24	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 35/24	200
	40	24	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 40/24	200
	45	30	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 45/30	200
	50	30	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 50/30	200
4,5	60	40	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 60/40	200
	70	50	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 70/50	200
	40	24	7	3,35	3,3	4,7	TX20	9241400645 40/24	200
	45	30	7	3,35	3,3	4,7	TX20	9241400645 45/30	200
	50	30	7	3,35	3,3	4,7	TX20	9241400645 50/30	200
	60	40	7	3,35	3,3	4,7	TX20	9241400645 60/40	200
5	70	50	7	3,35	3,3	4,7	TX20	9241400645 70/50	200
	80	60	7	3,35	3,3	4,7	TX20	9241400645 80/60	200
	40	24	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 40/24	200
	45	30	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 45/30	200
	50	30	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 50/30	200
	60	40	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 60/40	200
5	70	50	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 70/50	200
	80	60	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 80/60	200
	90	60	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 90/60	200
	100	60	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 100/60	200



Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen

Tel. +49 (0) 7941 6094-0
Fax +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com

