



Schäfer + Peters GmbH
Competence in Stainless Steel



NEU

MERKMALE:

- ✓ 90° Senkkopf
- ✓ Bohrspitze
- ✓ Fräsrippen unter dem Kopf
- ✓ TX-Innensechsrund-Antrieb
- ✓ Spezielle Gleitbeschichtung



Martensitischer
Edelstahl der Klasse C1
1.4006

SEKO-HOLZBAUSCHRAUBEN MIT BOHRSPITZE
ARTIKEL 9244 1.4006 TX



ARTIKEL 9244 1.4006 TX SEKO-HOLZBAUSCHRAUBEN MIT BOHRSPITZE

ANWENDUNGEN:

Ideal für alle holzverarbeitenden Betriebe (Zimmereien, Holzbau) und alle Garten- und Landschaftsbauer zur Verbindung von Holzkonstruktionen.

Auch im Fassadenbau bspw. für Wandverkleidungen, Deckenschalungen optimal geeignet.

Eine Mindesteinschraubtiefe von 4 X dem Durchmesser muss gewährleistet sein. Je nach Holzart sollte eine Einschraubtiefe von 8 X dem Durchmesser erreicht werden.

MERKMALE:

- Senkkopf 90°
- Bohrspitze
- Fräsrippen unter dem Kopf
- TX-Innensechsrund-Antrieb
- martensitischer Edelstahl gehärtet (1.4006)
- Spezielle Gleitbeschichtung

PRODUKTVORTEILE:

Kein Vorbohren

Auf ein Vorbohren kann weitestgehend verzichtet werden. Wir empfehlen jedoch immer einen Anwendungsversuch vorzunehmen.

Taumelfreier Antrieb

Der Antrieb TX-Innensechsrund ermöglicht vom Ansetzen bis zum Versenken der Schraube ein einfaches und sicheres Einschrauben.



Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen

Tel. +49 (0) 7941 6094-0
Fax +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com

d d	l l	b b	dk dk	k k	dp dp	lp lp	Antrieb Drive size	Artikelnummer Item Number	
3,5	20	12	7	2,2	2,1	3,5	TX15	9244400635 20/12	500
	25	15	7	2,2	2,1	3,5	TX15	9244400635 25/15	500
	30	18	7	2,2	2,1	3,5	TX15	9244400635 30/18	500
4	30	18	8	2,5	3	3,7	TX15	9244400640 30/18	200
	35	24	8	2,5	3	3,7	TX15	9244400640 35/24	200
	40	24	8	2,5	3	3,7	TX15	9244400640 40/24	200
	45	30	8	2,5	3	3,7	TX15	9244400640 45/30	200
	50	30	8	2,5	3	3,7	TX15	9244400640 50/30	200
4,5	60	40	8	2,5	3	3,7	TX15	9244400640 60/40	200
	70	50	8	2,5	3	3,7	TX15	9244400640 70/50	200
	30	18	9	2,7	3,3	4,7	TX20	9244400645 30/18	200
	35	24	9	2,7	3,3	4,7	TX20	9244400645 35/24	200
	40	24	9	2,7	3,3	4,7	TX20	9244400645 40/24	200
	45	30	9	2,7	3,3	4,7	TX20	9244400645 45/30	200
	50	30	9	2,7	3,3	4,7	TX20	9244400645 50/30	200
	60	40	9	2,7	3,3	4,7	TX20	9244400645 60/40	200
5	70	50	9	2,7	3,3	4,7	TX20	9244400645 70/50	200
	80	60	9	2,7	3,3	4,7	TX20	9244400645 80/60	200
	40	24	10	3	3,6	5,7	TX25	9244400650 40/24	200
	45	30	10	3	3,6	5,7	TX25	9244400650 45/30	200
	50	30	10	3	3,6	5,7	TX25	9244400650 50/30	200
	60	40	10	3	3,6	5,7	TX25	9244400650 60/40	200
	70	50	10	3	3,6	5,7	TX25	9244400650 70/50	200
	80	60	10	3	3,6	5,7	TX25	9244400650 80/60	200
6	90	60	10	3	3,6	5,7	TX25	9244400650 90/60	200
	100	60	10	3	3,6	5,7	TX25	9244400650 100/60	200
	60	40	12	3,6	4,4	6,7	TX30	9244400660 60/40	200
	80	60	12	3,6	4,4	6,7	TX30	9244400660 80/60	200
	90	60	12	3,6	4,4	6,7	TX30	9244400660 90/60	200
	100	60	12	3,6	4,4	6,7	TX30	9244400660 100/60	100
	120	70	12	3,6	4,4	6,7	TX30	9244400660 120/70	100
140	70	12	3,6	4,4	6,7	TX30	9244400660 140/70	100	
160	70	12	3,6	4,4	6,7	TX30	9244400660 160/70	100	

