



Schäfer + Peters GmbH
Competence in Stainless Steel



CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Cabeza avellanada 90°
- ✓ Punta de broca
- ✓ Estrías bajo la cabeza
- ✓ Accionamiento cabeza redonda de hexágono interior TX
- ✓ Revestimiento deslizante especial

ETA - 11/0283



TORNILLOS PARA CONSTRUCCIONES EN MADERA
DE CABEZA AVELLANADA CON PUNTA DE BROCA
ARTÍCULO 9244 1.4006 TX



ARTÍCULO 9244 1.4006 TX TORNILLOS PARA CONSTRUCCIONES EN MADERA DE CABEZA AVELLANADA CON PUNTA DE BROCA

APLICACIONES:

Ideales para todas las industrias de trabajo de la madera (carpinterías, construcción en madera) y para todos los jardineros y paisajistas para la unión de bastidores de madera.

También resultan óptimos para la construcción de fachadas y/o para revestimientos de pared o forjados de techo.

Debe garantizarse una profundidad de atornillado mínima de 4 veces el diámetro. Según el tipo de madera, lo ideal es una profundidad de atornillado de 8 veces el diámetro.

CARACTERÍSTICAS:

- cabeza avellanada 90°
- punta de broca
- estrías bajo la cabeza
- accionamiento con ranura hexagonal TX
- acero inoxidable martensítico templado (1.4006)
- revestimiento deslizante especial

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

Sin perforación previa
En gran parte, se puede prescindir de la perforación previa. No obstante, recomendamos llevar siempre a cabo una prueba de uso.

Accionamiento antitambaleo
El accionamiento con ranura hexagonal TX posibilita un atornillado fácil y seguro sin oscilaciones.



Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen

Tel. +49 (0) 7941 6094-0
Fax +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com

d d	l l	b b	dk dk	k k	dp dp	lp lp	Accionamiento Drive size	Número de artículo Item Number	
3,5	20	12	7	2,2	2,1	3,5	TX15	9244400635 20/12	500
	25	15	7	2,2	2,1	3,5	TX15	9244400635 25/15	500
	30	18	7	2,2	2,1	3,5	TX15	9244400635 30/18	500
4	30	18	8	2,5	3	3,7	TX15	9244400640 30/18	200
	35	24	8	2,5	3	3,7	TX15	9244400640 35/24	200
	40	24	8	2,5	3	3,7	TX15	9244400640 40/24	200
	45	30	8	2,5	3	3,7	TX15	9244400640 45/30	200
	50	30	8	2,5	3	3,7	TX15	9244400640 50/30	200
4,5	60	40	8	2,5	3	3,7	TX15	9244400640 60/40	200
	70	50	8	2,5	3	3,7	TX15	9244400640 70/50	200
	30	18	9	2,7	3,3	4,7	TX20	9244400645 30/18	200
	35	24	9	2,7	3,3	4,7	TX20	9244400645 35/24	200
	40	24	9	2,7	3,3	4,7	TX20	9244400645 40/24	200
	45	30	9	2,7	3,3	4,7	TX20	9244400645 45/30	200
	50	30	9	2,7	3,3	4,7	TX20	9244400645 50/30	200
	60	40	9	2,7	3,3	4,7	TX20	9244400645 60/40	200
5	70	50	9	2,7	3,3	4,7	TX20	9244400645 70/50	200
	80	60	9	2,7	3,3	4,7	TX20	9244400645 80/60	200
	40	24	10	3	3,6	5,7	TX25	9244400650 40/24	200
	45	30	10	3	3,6	5,7	TX25	9244400650 45/30	200
	50	30	10	3	3,6	5,7	TX25	9244400650 50/30	200
	60	40	10	3	3,6	5,7	TX25	9244400650 60/40	200
	70	50	10	3	3,6	5,7	TX25	9244400650 70/50	200
	80	60	10	3	3,6	5,7	TX25	9244400650 80/60	200
6	90	60	10	3	3,6	5,7	TX25	9244400650 90/60	200
	100	60	10	3	3,6	5,7	TX25	9244400650 100/60	200
	60	40	12	3,6	4,4	6,7	TX30	9244400660 60/40	200
	80	60	12	3,6	4,4	6,7	TX30	9244400660 80/60	200
	90	60	12	3,6	4,4	6,7	TX30	9244400660 90/60	200
	100	60	12	3,6	4,4	6,7	TX30	9244400660 100/60	100
	120	70	12	3,6	4,4	6,7	TX30	9244400660 120/70	100
	140	70	12	3,6	4,4	6,7	TX30	9244400660 140/70	100
160	70	12	3,6	4,4	6,7	TX30	9244400660 160/70	100	

